


AKOYA AP



Applique pour une lumière diffuse et enveloppante LED (SMD), possibilité d'une version G9.

TYPE DE LUMINAIRE	Applique LED (SMD)
TYPE DE MONTAGE	Mural
T° DE FONCTIONNEMENT	-20°C à 35°C
MATÉRIAUX	Base métallique peinte Diffuseur en verre soufflé opale satinée
COLORIS	Blanc 9016 mat Noir 9005 mat Chromé Or Cuivre
VERSION ÉLECTRIQUE	On/Off Équipement incorporé
SUR DEMANDE	Version G9

Détails Standards

Versions	Led	Temp° (K)	Flux (Lm)	Efficacité (Lm/W)	Puissance Produit (W)	Flux Produit (Lm)	Efficacité produit (Lm/W)	UTE	UGR 0°/90°	IRC (ra)	Macadam	Durée de vie (H) L70*B50**	GR En 62471	Classe Energétique	Poids (kg)
AKOYA AP	SMD	3000K 4000K	800 800	100 100	9W	660 660	73 73	0,69G+0,13T	-	90	3	60 000	0	A++	0,758

* Lxx : xx% du flux initial au bout de la durée de vie annoncée. / ** Byy: yy% de modules en dessous du flux. / *** UGR indiqué est calculé suivant la norme CIE117, ceci est une indication qui pourra être confirmée que lors de l'étude effectuée par nos soins et suivant votre projet.

